

Produkt - Information

SynTex Renovier-Randstreifen RRS 5/50

selbstklebender Randstreifen mit integriertem Vliesrücken aus dem "SynTex – Programm", speziell für den Sanierungsbereich

Produkteigenschaften:

Spezieller Renovierungs-Randdämmstreifen zur Anwendung in allen Systemen selbstverlaufender Ausgleichsmassen und Dünnestriche.

Mit dem selbstklebenden Standfuß und dem integrierten Vliesrücken, der den Streifen „federartig“ an die Wand drückt, ist eine saubere Ausführung ohne lästige wandseitige Kleberückstände gewährleistet. Im Unterschied zu bisher gängigen Produkten wird dieser Streifen direkt auf dem zu renovierenden Untergrund befestigt. Auch Ecken lassen sich mit RRS perfekt ausbilden.

Anwendungsbereiche:

Speziell bei Renovierungsarbeiten an Fussböden im Innenbereich.

Zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Verarbeitung von Fliesenklebern, Dünnestrichen, Ausgleichs- und Nivelliermassen.

Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden.

Auch als selbstklebender Randdämmstreifen beim Einbau von Epoxi-Estrichen.

Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung bei elastischen Randanschlussfugen.

Verarbeitung:

Auf staubfreien Untergründen mit durchgetrockneter Grundierung.

Streifen knicken und mit dem selbstklebenden Vlies-Fuß auf den Untergrund drücken, Schutzfolie abziehen und das Vlies fest anreiben.

Zur Eckausbildung das Vlies des Klebefußes bis zum Schaumstreifen durchtrennen.

Abmessungen:

Stärke:	Höhe:	Länge/Rolle:	Inhalt VSE:
5 mm	50 mm	25 m	4 / 8 / 12 Rollen im Karton

Lagerung

lichtgeschützt, in der Originalverpackung bei einer Temperatur von – 5 °C bis + 20 °C an einem trockenen Ort.

OSTRAKON GmbH Baustofftechnologie

Am Rohrfeld 19 92360 Mühlhausen Tel.: +49 (0) 91 85/923 82 10 Fax: +49 (0) 91 85/923 82 11
www.ostrakon-baustofftechnologie.de info@ostrakon-baustofftechnologie.de